



Blanker Rundstahl

Ronds étires / Cold drawn rounds

nach EN 10277

Toleranzen nach DIN 668/671 – EN10278

Kaltgezogen oder geschält/poliert

Stablänge bis 60 mm in 3 und 6 Meter
 ab 65 mm in 6 Meter

Sonderlängen auf Anfrage, Fixlängen nach Vereinbarung.

Von 6 – 65 mm liefern wir auf Wunsch auch einseitig und beidseitig angefasst.

Ø	kg/m	S 235 JR	C15	C35	C45	S355 J2/JR
2 mm	0,025	●				
3 mm	0,056	●				
4 mm	0,099	●				
5 mm	0,154	●		●	●	
6 mm	0,222	●	●	●	●	●
7 mm	0,302	●	●	●	●	
8 mm	0,395	●	●	●	●	●
9 mm	0,499	●	●	●	●	
10 mm	0,617	●	●	●	●	●
11 mm	0,746	●	●	●	●	
12 mm	0,888	●	●	●	●	●
13 mm	1,04	●	●	●	●	
14 mm	1,21	●	●	●	●	●
15 mm	1,39	●	●	●	●	●
16 mm	1,58	●	●	●	●	●
17 mm	1,78	●	●	●	●	
18 mm	2,00	●	●	●	●	●
19 mm	2,23	●	●	●	●	●
20 mm	2,47	●	●	●	●	●
21 mm	2,72	●			●	
22 mm	2,98	●	●	●	●	●
23 mm	3,26	●	●		●	
24 mm	3,55	●	●	●	●	●
25 mm	3,85	●	●	●	●	●
26 mm	4,17	●	●	●	●	●
27 mm	4,50	●	●	●	●	
28 mm	4,83	●	●	●	●	
29 mm	5,19	●		●	●	●
30 mm	5,55	●	●	●	●	●
32 mm	6,31	●	●	●	●	●
33 mm	6,71	●			●	

Auf Wunsch mit Händlerbescheinigungen oder Zeugnissen