



Blanker Rundstahl

Ronds étires / Cold drawn rounds

nach EN 10277

Toleranzen nach DIN 668/671 – EN10278

Kaltgezogen oder geschält/poliert

Stablänge bis 60 mm in 3 und 6 Meter, ab 65 mm in 6 Meter

Sonderlängen auf Anfrage, Fixlängen nach Vereinbarung.

Von 6 – 65 mm liefern wir auf Wunsch auch einseitig und beidseitig angefasst.

Ø	kg/m	S 235 JR	C15	C35	C45	S355 J2/Jr
34 mm	7,13	●	●	●	●	●
35 mm	7,55	●	●	●	●	●
36 mm	7,99	●		●	●	●
38 mm	8,90	●		●	●	●
40 mm	9,87	●	●	●	●	●
42 mm	10,9	●	●	●	●	●
44 mm	11,9	●		●		
45 mm	12,5	●	●	●	●	●
46 mm	13,0	●		●	●	
48 mm	14,2	●	●	●	●	●
50 mm	15,4	●	●	●	●	●
52 mm	17,3	●	●	●	●	●
55 mm	18,7	●	●	●	●	●
58 mm	20,7	●		●	●	●
60 mm	22,2	●	●	●	●	●
62 mm	23,7	●		●	●	
65 mm	26,0	●	●	●	●	●
70 mm	30,2	●	●	●	●	●
75 mm	34,7	●	●	●	●	●
80 mm	39,5	●	●	●	●	●
85 mm	44,5	●	●	●	●	●
90 mm	49,9	●	●	●	●	●
95 mm	55,6	●		●	●	●
100 mm	61,7	●	●	●	●	●
105 mm	68,0	●		●	●	●
110 mm	74,6	●	●	●	●	●
115 mm	81,5	●		●	●	●
120 mm	88,8	●	●	●	●	●
125 mm	96,3	●		●	●	●
130 mm	104	●	●	●	●	●
140 mm	121	●	●	●	●	●
150 mm	139	●	●	●	●	●
160 mm	158	●	●	●	●	●
170 mm	178					●
180 mm	200	●	●	●	●	●
190 mm	223					●
200 mm	247	●		●	●	●
220 mm	298				●	●