



Geschliffener Rundstahl

Ronds rectifiés / Ground rounds

geschliffen und poliert (SL) - **EN 10277**

nach ISO h 6 / h 7 – **EN 10278**

Stablängen bis unter 20 mm ca. 3 bis 6 Meter
ab 20 mm ca. 6 meter

Ø	kg/m	C45	S 355 J2
6 mm	0,222	•	
8 mm	0,395	•	
10 mm	0,617	•	
12 mm	0,888	•	
14 mm	1,21	•	
15 mm	1,39	•	
16 mm	1,58	•	
17 mm	1,78	•	
18 mm	2,00	•	
20 mm	2,47	•	•
22 mm	2,98	•	•
24 mm	3,55	•	
25 mm	3,85	•	•
28 mm	4,83	•	
30 mm	5,55	•	•
32 mm	6,31	•	
35 mm	7,55	•	•
40 mm	9,87	•	•
45 mm	12,5	•	•
50 mm	15,4	•	•
55 mm	18,7	•	•
60 mm	22,2	•	•
65 mm	26,0	•	•
70 mm	30,2	•	•
75 mm	34,7	•	•
80 mm	39,5	•	•
85 mm	44,5	•	
90 mm	49,9	•	•
100 mm	61,7	•	•
110 mm	75,0	•	
120 mm	88,8	•	•
130 mm	104,0	•	

C 35 geschliffen und andere Passungen z. B. g 6, h 8 oder f 7 liefern wir kurzfristig ab Werk.
Sonderlängen auf Anfrage.
Auf Wunsch in Kisten oder Jute verpackt.