



Blanker Sechskantstahl

Hexagones étirés / Cold drawn hexagons

nach **EN 10277/10278**

in Stablängen von ca. 3 bis 3,50 Meter

Abmessung	kg/m	S 235 JR	S 355 J2	C 45	42 CrMo S 4 QT vergütet und gezogen
SW 8 mm	0,43			•	
10 mm	0,68	•		•	
11 mm	0,83			•	
12 mm	0,98	•		•	
13 mm	1,15	•		•	•
14 mm	1,33	•		•	•
17 mm	1,96	•	•	•	•
19 mm	2,45	•	•	•	•
22 mm	3,29	•	•	•	•
24 mm	3,91	•	•	•	•
27 mm	4,96	•	•	•	•
30 mm	6,12	•	•	•	•
32 mm	6,96	•	•	•	•
36 mm	8,81	•	•	•	•
41 mm	11,4	•	•	•	•
46 mm	14,4	•	•	•	•
50 mm	17,0	•	•	•	•
55 mm	20,6	•	•	•	•
60 mm	24,5	•	•	•	•
65 mm	28,7	•		•	
70 mm	33,3	•		•	
75 mm	38,3	•		•	
80 mm	43,5	•		•	
85 mm	49,1			•	
90 mm	55,1			•	
95 mm	61,4			•	
100 mm	68,0			•	

Güte C 35 + C kurzfristig ab Werk lieferbar.