

## Formstahl/Breitflanschträger

Profils/Poutrelles à larges ailes / Sections/Wilde-flanged beams

### S 235 JR + AR EN 10025

In Lager- und Vorratslängen, 6 – 14 m

Abmessungen	kg/m	INP	kg/m	UNP	kg/m	IPE	kg/m	HEA	kg/m	HEB	kg/m	HEM
80	6,1	•	8,9	•	6,2	•						
100	8,5	•	10,9	•	8,3	•	17,1	•	20,9	•	42,8	•
120	11,5	•	13,7	•	10,7	•	20,4	•	27,4	•	53,4	•
140	14,7	•	16,4	•	13,2	•	25,3	•	34,5	•	64,8	•
160	18,5	•	19,3	•	16,2	•	31,2	•	43,7	•	78,1	•
180	22,5	•	22,5	•	19,3	•	36,4	•	52,5	•	91,1	•
200	27	•	26	•	23	•	43	•	63	•	106	•
220	32	•	30	•	26,9	•	52	•	73	•	120	•
240	37	•	34	•	31,5	•	62	•	85	•	161	•
260	43	•	39	•			70	•	95	•	176	•
270					37	•						
280	49	•	43	•			78	•	106	•	194	•
300	56	•	48	•	43,3	•	90	•	120	•	244	•
320	63	•	61	•			100	•	130	•	251	•
330					50,4	•						
340	70	•					108	•	137	•	254	•
350			62	•								
360	78	•			58,6	•	115	•	146	•	256	•
380			65	•								
400	95	•	74	•	68	•	128	•	159	•	262	•
450	118	•			80	•	143	•	175	•	270	•
500	145				9	•	159	•	192	•	277	•
550	171				109	•	170	•	204	•	285	•
600					125	•	182	•	217	•	292	•
650							195	•	231	•	300	•
700							209	•	247	•	309	•
800							230	•	269	•	325	•
900							258	•	298	•	341	•
1000							279	•	322	•	358	•

#### Unser Service für Sie:

- auf Wunsch alle Profile fix gesägt, mit engsten Toleranzen
- entzundert
- entzundert und grundiert
- verzinkt

Mit WZ 2.2 oder 3.1 und CE-Zeichen