



Rund- und Vierkantstahl

Ronds et carrés / Rounds and squares

S 235 JR + AR EN 10025

Länge: 6 m

Abm./mm	kg/m	rund	kg/m	vierkant
6	0,222	•	0,283	•
8	0,395	•	0,502	•
10	0,617	•	0,785	•
12	0,888	•	1,13	•
14	1,21	•	1,54	•
15	1,39	•	1,77	•
16	1,58	•	2,01	•
18	2,00	•	2,54	•
20	2,47	•	3,14	•
22	2,98	•	3,80	•
24	3,55	•	4,52	•
25	3,85	•	4,91	•
26	4,17	•	5,31	•
28	4,83	•	6,15	•
30	5,55	•	7,07	•
32	6,31	•	8,04	•
35	7,55	•	9,60	•
36	7,99	•		
38	8,9	•		
40	9,86	•	12,6	•
42	10,9	•		

Abm./mm	kg/m	rund	kg/m	vierkant
45	12,5	•	15,9	•
48	14,2	•		
50	15,4	•	19,6	•
55	18,7	•	23,7	•
60	22,2	•	28,3	•
65	26,0	•	33,2	•
70	30,2	•	38,5	•
75	34,7	•		
80	39,5	•	50,2	•
85	44,5	•		
90	49,9	•	63,6	•
100			78,5	•

Rund bis 30 mm Vorrat. Rest kurzfristig lieferbar bzw. sofort in Güte S 355I mit WZ 2.2 oder 3.1 und CE-Zeichen

Profilstahl sägen wir auf Wunsch auf Ihr Fixmaß