



**1.2379
Kaltarbeitsstahl**

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß

Nach DIN 59350,

in Stäben von 500 mm Länge,

Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß,

Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet,

mit entkohlungsfreier Oberfläche,

rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:

Breite: +0,20/0 mm

Dicke: +0,20/0 mm

Länge: +5,00/0 mm

Vierkant: +0,20/0 mm

500 mm Breite mm	Dicke mm													
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
10,3	11	12	13	14	15	18								
15,3	12	13	14	15	17	19	21							
20,3	13	14	15	17	19	21	23	26	28					
25,3	14	15	17	19	21	23	26	28	31	39				
30,3	15	17	19	21	23	26	28	31	35	42	47			
40,3	17	19	21	23	27	30	31	34	41	52	56	64		
50,3	19	21	23	27	30	32	34	38	46	59	67	79	99	
60,3	21	23	27	30	32	34	38	44	54	65	77	92	111	119
80,3	23	27	30	33	36	38	46	54	65	81	94	113	123	132
100,3	27	31	33	36	39	46	56	65	79	94	111	134	154	180
125,3	31	34	37	40	46	54	66	78	94	117	142	172	188	219
150,3	35	39	43	46	54	65	77	94	121	138	157	201	219	246
200,3	51	52	59	64	71	82	99	126	163	178	214	259	271	308
250,3	56	63	71	81	87	101	120	164	194	212	261	313	334	369
300,3	63	69	74	89	98	113	136	188	226	256	313	361	396	467
Vierkant	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4				
	15	17	19	23	28	37	51	67	93	130				

Preise in Euro per Stück inkl. LZ