



1.2436
Kaltarbeitsstahl

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß

Nach DIN 59350,
in Stäben von 500 mm Länge,
Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
mit entkohlungsfreier Oberfläche,
rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:

Breite: +0,20/0 mm

Dicke: +0,20/0 mm

Länge: +5,00/0 mm

Vierkant: +0,20/0 mm

500 mm Breite mm	Dicke mm												
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4
10,3	12	13	14	15	16	19							
15,3	13	14	15	16	17	20	22	26					
20,3	14	15	16	17	19	21	24	28	31				
25,3	15	16	17	19	21	24	28	31	35	44			
30,3	16	17	19	21	24	28	32	35	40	49	53		
40,3	17	19	21	24	28	32	36	40	46	58	62	73	
50,3	19	21	24	28	32	36	40	45	54	63	71	86	109
60,3	21	24	28	32	36	40	45	52	60	71	84	97	122
80,3	26	28	32	36	40	46	52	59	73	88	104	124	148
100,3	31	32	36	41	46	52	59	70	90	109	127	152	175
125,3	35	37	41	46	52	59	73	82	113	129	153	180	204
150,3	40	43	46	55	60	67	84	93	135	152	177	214	243
200,3	58	62	66	71	77	90	107	135	180	198	237	283	308
250,3	64	68	72	83	91	106	126	176	215	240	282	334	367
300,3	70	79	84	99	110	122	147	207	253	282	339	391	414
Vierkant	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4					
	19	21	26	29	38	53	76	103					

Preise in Euro per Stück inkl. LZ