



**1.2767
Kaltarbeitsstahl**

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß

Nach DIN 59350,
in Stäben von 500 mm Länge,
Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
mit entkohlungsfreier Oberfläche,
rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:

Breite: +0,20/0 mm

Dicke: +0,20/0 mm

Länge: +5,00/0 mm

Vierkant: +0,20/0 mm

| 500 mm | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Breite mm | Dicke mm | | | | | | | | | | | |
| | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
| 10,3 | 13 | 14 | 15 | 17 | | | | | | | | |
| 15,3 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | | | | | | |
| 20,3 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | | | | | |
| 25,3 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 39 | | | | |
| 30,3 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 39 | 46 | 56 | | | |
| 40,3 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 | 39 | 45 | 54 | 67 | 79 | | |
| 50,3 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 45 | 53 | 65 | 79 | 90 | 105 | |
| 60,3 | 28 | 30 | 34 | 39 | 45 | 53 | 60 | 76 | 88 | 107 | 121 | 143 |
| 80,3 | 34 | 37 | 41 | 49 | 54 | 60 | 76 | 90 | 109 | 130 | 150 | 181 |
| 100,3 | 38 | 41 | 48 | 58 | 69 | 78 | 93 | 110 | 130 | 155 | 182 | 264 |
| 125,3 | | | | 69 | 82 | 92 | 111 | 135 | 156 | 183 | 213 | 288 |
| Vierkant | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | | | | |
| | 19 | 23 | 28 | 37 | 51 | 67 | 93 | 131 | | | | |

Preise in Euro per Stück inkl. LZ