

Qualitätsstahl, flach

Acier de qualité, plats / High-grade steel, flats

EN 10058 Herstellungslängen ca. 5 – 6 m

b x d	kg/m	C 45 R	S 355 J 2	20 Mn CrS 5	42 CrMo S4V
		C 45 E	S 355 JO	16 MnCrS 5	42 CrMo 4V
		1.1201	1.0570	1.7149	
		1.1191	1.0553	1.7139	1.7227/25
				1.7131	
16 x 8	1,02				
20 x 5	0,78	•	•		
20 x 6	0,94	•	•		
20 x 8	1,26	•	•	•	
20 x 10	1,57	•	•	•	•
20 x 12	1,88	•	•	•	
20 x 15	2,36	•	•	•	
25 x 5	0,98	•	•		
25 x 6	1,18	•	•		
25 x 8	1,57	•	•		
25 x 10	1,96	•	•	•	
25 x 12	2,36	•	•	•	
25 x 15	2,94	•	•	•	
25 x 20	3,93	•	•	•	
30 x 4	0,95	•	•		
30 x 5	1,18	•	•		
30 x 6	1,41	•	•		
30 x 8	1,88	•	•	•	
30 x 10	2,36	•	•	•	•
30 x 12	2,83	•	•	•	
30 x 15	3,53	•	•	•	•
30 x 20	4,71	•	•	•	•
30 x 25	5,89	•	•	•	
35 x 5	1,37	•	•		
35 x 6	1,65	•	•		
35 x 8	2,20	•	•		
35 x 10	2,75	•	•	•	
35 x 12	3,30	•	•		
35 x 15	4,12	•	•	•	
35 x 20	5,50	•	•	•	
35 x 25	6,87	•	•	•	
40 x 4	1,26		•		
40 x 5	1,57	•	•		
40 x 6	1,88	•	•		
40 x 8	2,51	•	•		
40 x 10	3,14	•	•	•	•
40 x 12	3,77	•	•	•	
40 x 15	4,71	•	•	•	•
40 x 20	6,28	•	•	•	•
40 x 25	7,85	•	•	•	•
40 x 30	9,42	•	•	•	•
45 x 5	1,80	•			
45 x 6	2,12	•	•		
45 x 8	2,83		•		
45 x 10	3,53	•	•	•	
45 x 12	4,24		•		
45 x 15	5,30	•	•	•	
45 x 20	7,07	•	•	•	
45 x 25	8,83	•	•	•	
45 x 30	10,8		•		

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage