



## Qualitätsstahl, flach

Acier de qualité, plats / High-grade steel, flats

EN 10058 Herstellungslängen ca. 5 – 6 m

b x d	kg/m	C 45 R C 45 E	S 355 J 2 S 355 JO	20 Mn CrS 5 16 MnCrS 5 16 MnCr 5	42 CrMo S4V 42 CrMo 4V
		1.1201 1.1191	1.0570 1.0553	1.7149 1.7139 1.7131	1.7227/25
12	1,13		•		
15	1,76		•	•	
16	2,01	•	•		
18	2,54	•	•	•	
20	3,14	•	•	•	•
22	3,80	•	•		
25	4,91	•	•	•	•
30	7,07	•	•	•	•
32	8,2		•		
35	9,62	•	•	•	•
40	12,56	•	•	•	•
45	15,90	•	•	•	•
50	19,63	•	•	•	•
55	23,75		•	•	•
60	28,26	•	•	•	•
65	33,17	•	•	•	•
70	38,47	•	•	•	•
75	44,16	•	•	•	
80	50,42	•	•	•	•
85	56,72	•	•	•	
90	63,60	•	•	•	•
100	78,50	•	•	•	•
110	95,00	•	•	•	•
120	113,0	•	•	•	•
130	132,7	•	•	•	•
140	153,9	•	•	•	•
150	176,6	•	•	•	•
160	201,0	•	•	•	•
170	226,9	•	•	•	•
180	254,3	•	•	•	•
200	314,0	•	•	•	•
220	379,9	•	•		•
250	500,0	•	•	•	•
300	720,0	•	•	•	•

Nicht aufgeführte Güten und Abmessungen auf Anfrage.